

REDONDA STEEL



Optional




Display LCD Mod. 10C-12-12C




Telecomando / Remote control / Télécommande
Fernsteuerung / Control remoto / Controle remoto



Top Mod. 7-10-10C



Top Mod. 12-12C



MAX - MIN		Mod. 7 160 m ³	Mod. 10 200 m ³	Mod. 10C 200 m ³	Mod. 12 300 m ³	Mod. 12C 300 m ³
Potenza globale / Heat input / Puissance thermique totale Thermische Gesamtleistung Potencia global / Potência global	kW	6,9 - 3,3	9,7 - 3,3	9,7 - 3,3	12,3 - 5,2	12,3 - 5,2
Potenza nominale / Nominal heat output / Puissance nominale Thermische Nennleistung Potencia nominal / Potência nominal	kW	6,3 - 3	8,7 - 3	8,7 - 3	11,1 - 4,8	11,1 - 4,8t
Consumo orario pellet / Pellet hourly consumption Consommation horaire de granulés / Pelletverbrauch pro Stunde Consumo horario de pellets / Consumo de pellet por hora	kW - h	1,4 - 0,7	2 - 0,7	2 - 0,7	2,5 - 0,6	2,5 - 0,6
Efficienza / Efficiency / Rendement à / Ausbeute / Eficiencia / Eficiência	%	91,4 - 91,3	91,3 - 89,5	91,3 - 89,5	93,5 - 90,2	93,5 - 90,2
Diametro uscita fumi / Smoke outlet tube / Sortie diamètre fumée Durchmesser Rauchabzug / Conducto de descarga de humos / Saída de fumos	Ø mm	80	80	80	80	80
Capacità serbatoio pellet / Tank capacity / Capacité réservoir granulés Fassungsvermögen Pelletbehälter / Capacidad del depósito de pellets Capacidade do reservatório de pellet	kg	10	10	10	20	20
Autonomia / Autonomy / Autonomie / Autonomie / Autonomía / Autonomia	h	14 - 8	14 - 5	14 - 5	26,5 - 6,5	26,5 - 6,5
Potenza elettrica di esercizio / Nominal power input / Puissance absorbée nominale / Nennleistung / Energía eléctrica para ejercer / Entrada de potência nominal	W	300 - 90	300 - 115	300 - 115	300 - 290	300 - 290

ECODESIGN2022

A+



Bianco / White / Blanc
Weiß / Blanco / Branco

Bordeaux
Bordeaux

Grigio / Grey / Gris
Grau / Gris / Cinza